



Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

Описание

Castrol Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle - трансмиссионная жидкость для современных автоматических коробок передач. Создана с использованием передовой разработки "Smooth Drive Technology"™, позволяющей увеличить ресурс узла. Продукт одобрен и лицензирован компаниями Ford и GM для автомобилей, требующих применения смазочных материалов, которые соответствуют их наиболее современным спецификациям для жидкостей автоматических коробок передач. Также подходит для использования в большинстве автоматических трансмиссий европейских и азиатских производителей. Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle с разработкой "Smooth Drive Technology"™ обеспечивает надёжную защиту и плавное переключение коробки передач в течение длительного времени.

Преимущества

- Одобрена большим количеством автопроизводителей, в том числе Ford (Mercon® LV) и GM (DEXRON®-VI).
- Композиция с пониженной вязкостью обеспечивает максимальную топливную экономичность в современных автоматических трансмиссиях.
- Повышенная надёжность фрикционных характеристик обеспечивает плавность работы коробки передач.
- Специальная композиция масла обеспечивает стойкость к высоким температурам и противостоит окислению.
- Рекомендована для использования в большинстве автоматических трансмиссий.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерений | Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0.841 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм²/с | 5.9 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм²/с | 30.2 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 161 |
| Вязкость по Брукфилду при -40°C (75W) | ASTM D2983 | МПа*с (сПз) | 10000 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -54 |
| Температура вспышки, СОС | ASTM D92 | °C | 218 |

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI

Suitable for use where JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru