



Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

Описание

Castrol Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle - трансмиссионная жидкость, рекомендованная для использования в автоматических коробках передач широкого спектра автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта и кроссоверов (SUV), произведённых в Японии. Также может использоваться в автомобилях производства компаний General Motors и Ford, где требуется масла классов Dexron III или Mercop, и в большинстве автомобилей европейского производства, оснащённых 4х и 5и ступенчатыми автоматическими коробками передач.

Преимущества

- Оптимальные фрикционные характеристики способствуют плавному переключению передач.
- Специальная композиция обеспечивает высокую термическую стабильность и стойкость к окислению, которые противостоят образованию отложений.
- Отличная текучесть для плавного переключения при низких температурах.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.851
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.4
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	35
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	185
Вязкость по Брукфильду при -40°C (75W)	ASTM D2983	мПа*с (сП)	16200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51
Температура вспышки, РМСС	ASTM D93	°C	200

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

Meets Dexron®-IIIH, Mercon®
Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:
Toyota T III, T IV, WS
Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1
Nissan Matic D, J, S
JWS 3314/3317/ 3309
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6
Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Suitable for use as Power steering fluid

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle
25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru