



## Transmax Axle Long Life 75W-90

Трансмиссионное масло для мостов автомобилей

### Описание

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло для задних мостов, разработанное с использованием технологии “Smooth Drive Technology”™. Обеспечивает превосходную защиту от износа, особенно при движении в режиме “стоп-старт” или в экстремальных условиях эксплуатации, например, при буксировке других транспортных средств или прицепа. Способствует бесперебойной работе узла и снижению шума шестерен, создавая комфортные условия управления автомобилем на протяжении всего его срока службы. Специально разработано и одобрено BMW для использования во всех главных передачах, оснащённых обычными (не самоблокирующимися) дифференциалами. Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъёмности, одобренный MAN, Scania и ZF.

### Преимущества

- Экономия топлива и сокращение выбросов выхлопных газов, достигаются благодаря сбалансированным вязкостным и фрикционным характеристикам.
- Исключительная низкотемпературная текучесть обеспечивает оптимальную защиту деталей узлов в начале работы и во всех условиях эксплуатации.
- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей главной передачи и дифференциала, позволяют продлить срок службы масла и сократить потери времени на сервисное обслуживание техники.
- Оптимальные противоизносные и противозадирные характеристики в широком диапазоне температур окружающей среды и различных нагрузках.
- Эффективное снижение рабочих температур и стойкость к сдвиговым нагрузкам повышают надёжность работы главной передачи и увеличивают ресурс её деталей.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Axle Long Life 75W-90
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	г/мл	0,858
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	15,4
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	101
Индекс вязкости	ASTM D 2970-93	-	161
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D2983	мПа*с (сП)	50400
Температура застывания	ASTM D92	°С	-57
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	224

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

## Спецификации

API GL-5

MAN 342 S1

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A

BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Axle Long Life 75W-90

25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)