



Transmax Limited Slip 75W-90

Трансмиссионное масло для мостов с самоблокирующимися дифференциалами

Описание

Castrol Transmax Limited Slip 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для высоконагруженных само-блокирующихся дифференциалов ограниченного скольжения современных автомобилей. Также может использоваться в обычных дифференциалах и других узлах трансмиссии, где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-5.

Преимущества

- Очень хорошая защита от износа продлевает срок службы деталей и снижает затраты на ремонт, даже в тяжелых условиях эксплуатации и в широком диапазоне температур.
- Отличная низкотемпературная прокачиваемость уменьшает потери крутящего момента, обеспечивает повышенную защиту от износа и улучшает эффективность работы узла при пуске в условиях отрицательных температур.
- Отличная термическая стабильность, устойчивость к окислению и снижение рабочей температуры в узлах трансмиссии.
- Превосходная устойчивость к механическим нагрузкам позволяет сохранять вязкость и продлевать срок службы масла и узлов трансмиссии.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Limited Slip 75W-90
Плотность при 15 °С	DIN EN ISO 12185	г/мл	0,859
Кинематическая вязкость при 100°С	ASTM D445	мм ² /с	15,5
Кинематическая вязкость при 40°С	ASTM D445	мм ² /с	102
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	-	160
Вязкость по Брукфильду при -40°С (75W)	DIN 51398	мПа*с (сП)	58400
Температура застывания	DIN-ISO 3016		-51
Температура вспышки, СОС	ISO 2592	°С	226

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-5

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Limited Slip 75W-90
25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru