



Transmax Limited Slip Z 85W-90

Трансмиссионное масло для мостов с самоблокирующимися дифференциалами

Описание

Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90 – трансмиссионное масло на минеральной основе для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей и коммерческой техники, где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-5 со специфическими характеристиками трения ограниченного скольжения. Также может использоваться в обычных дифференциалах. Одобрено ZF для применения в многодисковых “мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах, используемых в ряде коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Преимущества

- Очень хорошая защита от износа, даже в жёстких условиях эксплуатации, продлевает срок службы деталей.
- Оптимальные и стабильные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную работу дифференциалов повышенного трения на протяжении всего интервала между заменами масла.
- Специально разработано в соответствии с требованиями ZF к смазочным материалам, используемым в “мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах.

Типичные характеристики

Параметр	Метод	Ед.изм.	
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.903
Кинематическая вязкость 100°C	ASTM D445	мм ² /с	16.4
Кинематическая вязкость 40°C	ASTM D445	мм ² /с	175
Индекс вязкости	ASTM D2270		95
Вязкость про Брукфильду -12°C (85W)	DIN 51398	мПа*с (сПз)	95000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	210

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-5

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Дополнительная информация

Одобрения ZF Transmax Limited Slip Z 85W-90 зарегистрированы под номерами ZF002178, ZF002179.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Limited Slip Z 85W-90

25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru