



Transmax Manual AT 75W-90

Трансмиссионное масло для тяжелонагруженных механических коробок передач

Описание

Castrol Transmax Manual AT 75W-90 - синтетическая трансмиссионная жидкость для механических коробок передач, одобренная для Mercedes Benz Actros.

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают эффективную смазывающую способность в широком диапазоне температур.
- Плавное переключение передач при низких температурах повышает эффективность трансмиссии и позволяет экономить топливо.
- Очень хорошая защита от износа особенно при высоких нагрузках позволяет увеличивать срок службы компонентов узла, снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Transmax Manual AT 75W-90
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.844
Кинематическая вязкость 100°C	DIN 51562	мм ² /с	14.1
Кинематическая вязкость 40°C	DIN 51562	°C	99
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	-	145
Вязкость по Брукфилду -40°C (75W)	DIN 51398	мПа*с (сП)	49000
Температура застывания	DIN-ISO 3016	°C	- 42
Температура вспышки, СОС	DIN-ISO 2592	°C	215

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-4

Approved - MB-Approval 235.11

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Manual AT 75W-90
25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru