



Transmax Manual FE 75W

Топливосберегающее трансмиссионное масло для механических коробок передач

Описание

Castrol Transmax Manual FE 75W с разработкой “Smooth Drive Technology”™ - *полностью* синтетическое трансмиссионное масло для обычных механических коробок передач и трансмиссий с сухим сцеплением большинства легковых автомобилей, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих отраслевому стандарту API GL-4. Одобрено для использования в автомобилях Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit и Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70, согласно спецификации Ford WSS-M2C200-D2. Предписано MB для коробок передач новых моделей Smart fortwo BR 453 с двойным сцеплением от Getrag.

Преимущества

- Композиция на основе маловязких синтетических масел способствует экономии топлива, одновременно поддерживая высокий уровень защиты от износа.
- Исключительная текучесть при низких температурах обеспечивает дополнительную защиту деталей трансмиссии при пуске и лёгкость переключения передач.
- Отличные фрикционные характеристики продлевают срок службы синхронизаторов, сохраняя комфортность переключения передач.
- Высокая стабильность к сдвигу поддерживает постоянную величину вязкости в течение всего срока службы масла.
- Превосходная термическая стабильность поддерживает чистоту деталей узла, продлевая ресурс трансмиссии и масла.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Transmax Manual FE 75W |
|---|------------------|--------------------|------------------------|
| Плотность при 15 °C | DIN EN ISO 12185 | г/мл | 0,852 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | мм ² /с | 6,3 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | мм ² /с | 32,2 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C (75W) | DIN 51398 | мПа*с (сП) | 10000 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | - | 154 |
| Температура застывания | ISO 3016 | °C | -57 |
| Температура вспышки (COС) | ISO 2592 | °C | 226 |

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Manual FE 75W

26 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru