



Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Трансмиссионное масло для механических коробок передач

Описание

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90* с разработкой “Smooth Drive Technology”™ – полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для большинства механических коробок передач легковых автомобилей. Применение передовой технологии способствует увеличению ресурса трансмиссии. Успешно справляется с проблемами переключения передач при низких температурах. Используется некоторыми производителями техники в качестве масла первой заводской заливки.

Преимущества

- Превосходная синхронизирующая характеристика способствуют увеличению срока службы синхронизаторов и комфортному переключению передач.
- Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач при низких температурах.
- Высокая стабильность к сдвигу поддерживает заданное значение вязкости масла на протяжении сервисного интервала и снижает шум.
- Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей трансмиссии и продлевают срок службы жидкости.
- Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и способствует экономии топлива.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Плотность при 15 °С	DIN EN ISO 12185	г/мл	0,873
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	15,09
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	76
Вязкость по Брукфильду при -40 °С (75W)	DIN 51398	мПа*с (сП)	20000
Индекс вязкости	ISO 2909	-	226
Температура застывания	ISO 3016	°С	-54
Температура вспышки (СОС)	ISO 2592	°С	190

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

*SAE Class according to J306 pre 1998

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

26 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru