



Transmax Manual Transaxle 75W-90

Трансмиссионное масло для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом

Описание

Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90* – полностью синтетическое трансмиссионное масло для использования в коробках передач в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями, соответствующих классификации API GL-4. Одобрено согласно требованиям спецификации VW 501 50.

Преимущества

- Отличные противоизносные/противозадирные (EP) свойства.
- Повышенная защита от износа способствует увеличению срока службы и надёжной работе трансмиссии.
- Исключительная лёгкость переключения передач, особенно при низких температурах, улучшает комфортность управления автомобилем.
- Низкотемпературная текучесть усиливает защиту от износа в начале работы агрегата.
- Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и компонентов трансмиссии.
- Очень хорошая стойкость к высоким температурам поддерживает превосходную чистоту деталей коробки передач, продлевая срок службы масла и узла.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0,866
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	14,63
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	77,58
Вязкость по Брукфильду при -40 °C (75W)	DIN 51398	мПа*с (сП)	27000
Температура вспышки, СОС	DIN ISO 2592	°C	218
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	-	198
Температура застывания	ISO 3016	°C	-51

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-4+

Approved - VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

26 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru